

























### Zusätzliche Angaben zu Länge und Vorderrädern

	Größe S	Größe M	Größe L	Rückenlehne bis Vorderseite
<b>12,5" Starres Vorderrad:</b>				
Länge in Grundposition: L	155 cm	168 cm	178 cm	
Luftdruck	1,8 bar	1,8 bar	1,8 bar	
<b>8" Schwenkrad:</b>				
Länge in Grundposition: L	138 cm	151 cm	161 cm	
Luftdruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	
<b>12,5" Vorderrad Pro:</b>				
Länge in Grundposition: L	156 cm	169 cm	179 cm	
Luftdruck	1,8 bar	1,8 bar	1,8 bar	

### Verwendete Materialien

Rohrramen	Aluminium-Rundrohr, AlMgSi0,5/EN AW-6060 T66, gepulvert
Laser-Kantteile	Aluminium AlMg3, gepulvert
Dreh-/Fräseteile	AW6082-AISi1; 1.4301-A2; PVC-CAW
Schrauben- und Befestigungsmaterial	Edelstahl A1/ A2; Stahl 10.9 verzinkt
Bezugsstoff	„Supratex“ Nylongewebe PU-beschichtet
Gelenkabdeckung hinten	Neopren; 1,5 mm beidseitig kaschiert mit Single Jersey
Polsterung	Polyester Schaumstoff
Begurtungen	Polyester-Gurtband; Polyamid Haken-/Flaschband
Räder	Kunststoff- oder Aluminiumfelge mit Luftbereifung